

Colour Factory srl
Via Mario Tacca, 117
14049 Nizza Monferrato (AT)
Tel. 0141/727526 info@colour-factory.it

SCHEDA TECNICA SMALTO ADEX

PRODOTTO : SMALTO FONDO-FINITURA AD ADESIONE DIRETTA

CARATTERISTICHE TECNICHE: Smalto fondo-finitura, a base acqua, satinato per esterno e interno, bianco. Fondo finitura acrilico per esterno ed interno per molti tipi di supporti puliti e asciutti: legno, ferro, acciaio, lamiera, zincata, alluminio, intonaco, cemento, pvc, vetro, ceramica e pareti; inodore, eccellente resistenza al lavaggio e bassa presa di sporco. Con efficace inibitore di ruggine.

CARATTERISTICHE CHIMICO FISICHE:

Peso specifico: 1,16 ca.

Viscosità: Media

Aspetto del film essiccato: satinato o lucido

Legante: Acrilico puro

ADDITIVI: Vari ed atti a facilitare l'applicazione e la filmazione; battericidi e fungicidi a vasto spettro d'azione.

DILUIZIONE: Con acqua potabile dal 3 al 10% secondo il grado di assorbimento del fondo e del tipo di applicazione: rullo, pennello, spruzzo.

VALORE pH: 8 ca.

COLORE: Bianco ed in tutte le tinte RAL e NCS.

CONFEZIONE: 14 lt. - 5 lt. - 2,5 lt. - 0,750 lt.

Conservare in luogo fresco, asciutto ed al riparo dal gelo

RESA/CONSUMO: Circa 10/15 mq / lt. per mano in base al tipo di fondo.

SOVRAPPLICAZIONE: Minimo dopo 3/6 ore a 20° e a 65% U.R.

I supporti devono essere sani e coesi, esenti da macchie di umidità, sporco ed efflorescenze saline. I fondi metallici lavarli con diluente specifico. L'essiccazione al tatto dopo poche ore, perfettamente asciutto in profondità dopo diversi giorni.

AVVERTENZE:

NB: non eseguire applicazioni quando la temperatura dell'ambiente e del supporto è inferiore a 5 °C o superiore a 30 °C ed U.R. superiore a 85%.

Le indicazioni sopra riportate, frutto di prove di laboratorio e di esperienze pratiche non impegnano la nostra responsabilità.